

DH-2328PF

- Egyedi port az adatátvitelhez a DirectIP™ NVR-hez
- PoE (IEEE 802.3af, IEEE 802.3at) megfeleltetés
- Eszközönként PoE maximális 380W teljesítménye elérhető 1~24 RJ45 portokhoz
- Központi energiaszabályozás a jobb hálózati használhatóság érdekében
- Támogatja a 24 GbE RJ45 portokat és az Uplink 4 GbE SFP Slotokat



SPECIFIKÁCIÓK

RENDSZER	
Rendszer memória	512MB SDRAM, 256MB Flash
Switching kapacitás	56Gbps
CSATLAKOZÁS	
Réz szolgáltatási Port	24 RJ45 csatlakozók (10/100/1000BASE-T)
Réz Uplink Port	-
Optikai Uplink Port	4 SFP Slot (1000BASE-X)
PoE TELJESÍTMÉNY	
Támogatott standardok	IEEE 802.3af-2003 / IEEE 802.3at-2009
PD kapcsolat	Up to 24 IEEE 802.3af PDs or Up to 12 IEEE 802.3at PDs
PSE teljesítmény	380W
ÁLTALÁNOS	
Méret (W x H x D)	440mm x 42.8mm x 268mm (17.3" x 1.7" x 10.6")
Súly	4.28kg (9.42lb)
Működési hőmérséklet	0°C-tól +50°C-ig (-32°F~ 122°F)
Bementi teljesítmény	100-240V~, 50/60Hz, 5.5-2.5A
Energiafogyasztás	460W
Tanúsítványok	FCC, CE, KC

MÉRETEK

(Egység - mm)

