

DA-PI2101

- Akár 30W of PoE teljesítmény táplálható két páron
- IEEE 802.3af, IEEE 802.3at kompatibilis
- Védi az alacsony fogyasztású eszközöket, hogy csak a szükséges energiát kapják meg
- A nem-szabványos ethernet terminálok automatikus észlelése és védelme
- Párhuzamos, összecusukható kialakítás az egyszerű telepítéshez



SPECIFIKÁCIÓK

RJ45 ETHERNET INTERFACE DATA IN	
Port	1ch
Kapcsolódás	RJ45, Auto-MDI / MDI-X Sensing
Vezeték típus	CAT5 vagy jobb
Távolság	Akár 100m
Sebesség	10/100/1000 BASE-T
RJ45 ETHERNET INTERFACE PoE	
Port	1 csatorna
P-in Assignment és polaritás	4/5 (+), 7/8 (-)
PSE Teljesítmény	55VDC, Max. 30W
Távolság	Akár 100m
Sebesség	10/100/1000 BASE-T
PSE	IEEE 802.3at
ÁLTALÁNOS	
Méret (W x H x D)	53mm x 32.5mm x 140mm (2.1" x 1.3" x 5.5")
Súly	200g (0.44lb)
Üzemi hőmérséklet	-15°C ~ +45°C (5°F ~ 113°F)
Teljesítmény bemenet	100 ~ 240VAC, 0.8A
Tanúsítványok	FCC, CE, KC, UL

MÉRETEK

