

DH-2212PF

- Egyedi port az adatátvitelhez a DirectIP™ NVR-hez
- PoE (IEEE 802.3af, IEEE 802.3at) megfelelés
- Eszközként PoE maximális 140W teljesítménye elérhet 1~8 RJ45 porthoz
- Központi energiaszabályozás a jobb hálózati használhatóság érdekében
- Támogatja a 8 GbE RJ45 portokat és az Uplink 2 GbE RJ45, 2 SFP slotokat



SPECIFIKÁCIÓK

RENDSZER	
Rendszer memória	256MB SDRAM, 32MB Flash
Switching kapacitás	24Gbps
CSATLAKOZÁS	
Réz szolgáltatási Port	8 RJ45 csatlakozók (10/100/1000 BASE-T)
Réz Uplink Port	2 RJ45 csatlakozók (10/100/1000 BASE-T)
Optikai Uplink Port	2 SFP Slot (1000 BASE-X)
PoE TELJESÍTMÉNY	
Támogatott standardok	IEEE 802.3af-2003 / IEEE 802.3at-2009
PD kapcsolat	Akár 8 IEEE 802.3af PDs vagy akár 4 IEEE 802.3at PDs
PSE teljesítmény	140W
ÁLTALÁNOS	
Méret (W x H x D)	280mm x 44mm x 180mm (11.0" x 1.7" x 7.1")
Súly	1.55kg (3.42lb)
Működési hőmérséklet	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Bemeneti teljesítmény	AC100-240V, 2.0~1.0A, 50/60Hz
Energiafogyasztás	100-240V~, 50/60Hz, 2.0-1.0A, 160W
Tanúsítványok	FCC, CE, KC, UL, CB

MÉRETEK

